



BARNIZ PARA PVC DE CURADO UVI 650

Es un barniz especialmente formulado para sobreimpresión sobre tintas de PVC para sustratos difíciles, incluso con silicona. En ocasiones, también para imprimir sobre impresión de tintas offset recién impresas o de difícil adherencia, casos comunes en el trabajo diario.

El acabado es liso, uniforme, de tacto sedoso y con muchísimo brillo.

CURADO

El curado lo efectuaremos por radiación Ultravioleta con lámparas desde 80 a 120W en puentes de una o dos lámparas, dependiendo siempre de la velocidad de trabajo, de hasta 40 mn.

CARACTERISTICAS

- Alto Brillo.
- Gran rendimiento.
- Ausencia de Obturación de Malla.
- Excelente Flexibilidad sobre PVC adhesivo
- Buena adherencia sobre soportes difíciles.
- Muy Buena extensibilidad.
- Gran Facilidad de impresión.

APLICACION

Mediante pantalla serigrafía o por procedimientos offset seco, para serigrafía con todo tipo de maquinas incluso de gran formato, con mallas desde 165 hasta 140 hilos/cm, según rendimiento y brillo que necesitemos.

DILUYENTES

La dilución en caso necesario seria con nuestro diluyente reactivo UV , aunque el barniz se suministra ya al uso.

Lo expuesto anteriormente es fruto de nuestro leal saber y entender, junto con nuestros ensayos de laboratorio, así como experiencias ya industriales, y es sin compromiso, **ORGANIC COATING, SL. No se ara responsable de un mal uso de sus productos.**